

Anonym Mails empfangen?

```
From burks@burks.de Tue Apr 30 12:03:23 2013
Return-Path: <burks@burks.de>
Delivered-To: 8c150e57cb1e-e3d91cff13e1@8c150e57cb1e.anonbox.net
Received: (qmail 47885 invoked by uid 0); 30 Apr 2013 12:03:23
Received: from unknown (HELO mail.minuskel.de) (193.96.188.10)
  by anonbox.net with AES256-SHA encrypted SMTP; 30 Apr 2013 12:03:23
Received: from p57b99c14.dip0.t-ipconnect.de ([87.185.156.2])
  by mail.minuskel.de with esmtpsa (TLSv1:AES256-SHA:
  (Exim 4.43)
  id 1UX9HG-0004py-Ct
  for e3d91cff13e1@8c150e57cb1e.anonbox.net; Tue, 30 Apr 2013 12:03:23
Message-ID: <517FB309.8020508@burks.de>
Date: Tue, 30 Apr 2013 14:03:21 +0200
From: Burkhard Schroeder <burks@burks.de>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:17.0) Gecko/20100101
  Firefox/17.0
MIME-Version: 1.0
To: e3d91cff13e1@8c150e57cb1e.anonbox.net
Subject: testmail
X-Enigmail-Version: 1.5.1
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 7bit
```

bla

Da die [Privacybox](#) der GPF demnächst abgeschaltet wird, suche ich nach einer Alternative.

[Anonbox.net](#) vom CCC verstehe ich nicht: Wenn ich mir an meinen temporär erzeugten Account eine Mail schreibe, sehe ich, woher sie kommt – das ist doch das Gegenteil von dem, was ich erreichen will? Oder denke ich irgendwie um die Ecke?

Erstens will ich mich auch nicht immer mit dem Zertifikat herumärgern, zweitens schalte ich Javascript natürlich *nicht* ein (was man aber nicht unbedingt tun muss, vgl. Screenshot), drittens würde ich gern die Mails auch noch automatisch verschlüsselt empfangen.

Bei [awxcnx.de](#) kann man sich auch keinen eigenen Account einrichten.

Kennt jemand eine Lösung, ein Interface in eine Website einzubauen?